

Obj.kód / Order code / Bestellkode	RIANO N 02
------------------------------------	------------

Spĺněn legislativa | Meets requirement limit values for | Prufungen

EN 13 240	●
15a B-VG 2015	●
DIN plus	●
BImSch V 2	●

Vlastnosti pri provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Ekodesign (Sezonn energetick učinnost vytpn) Ekodesign (Seasonal energy efficiency of heating) Ekodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)	%	71,2
Index energetick učinnosti (EEI) Energy efficiency index (EEI) Energieeffizienzindex (EEI)		107,3
Energetick šttek Energy Label Energieeffizienzklasse		A+
Typ paliva Fuel Verwendeter Brennstoff		Kusov dřevo/Stuck Holz/Piece wood
Delka paliva Length of fuel Ausma des Brennstoff	mm	250
Prumern spotřeba paliva Average wood consumption Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	kg/h	1,73
Povolen davka paliva Allowed wood batch Maximal Brennstoffverbrauch	kg/h	2,2
Interval dodavky paliva Fuel supply interval for the rated output Zeitabstand der Brennstoffbeschickung fur die Nennleistung		1 hodina/1 Stunde/1 hour
Množstv spalovacho vzduchu Combustion air requirement Verbrennungsluftbedarf	m3/h	21,9

Jmenovt hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovit vykn Nominal heat output Nennwrmeleistung	kW	6,0
Regulovateln vykn Reg.output Reg.Gesamtleistung	kW	3,0 - 7,8
Učinnost Efficiency Wirkungsgrad	%	80,18
Hmotnostn prtok suchch spalin Dry flue gases mass flow Massendurchfluss von trockenen Abgasen	g/s	6,9
Prumern teplota spalin Mean flue gas temperature Durchschnittliche Abgastemperatur	C	209
Prumern teplota spalin za hrdlem Mean flue gas temperature after throat Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals	C	252
Provozn tah Flue draught Forderdruck	Pa	12
Prach - O2=13% Dust - O2=13% Staub - O2=13%	mg/Nm3	35
CO - O2=13%	mg/Nm3	1118
CO2	%	7,23
OGC - O2=13%	mg/Nm3	71
NOx - O2=13%	mg/Nm3	119

Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht

Rozměry (výška x šířka x hloubka) Dimensions (Height x Width x Depth) Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	995 x 827 x 410
Výška osy zadního (bočního) vývodu Connection height for rear (side) installation Anschlusshöhe (seitlichen) hinten	mm	842
Průměr kouřovodu Flue gas connector diameter Rauchrohrdurchmesser	mm	150
Průměr kouřového hrdla Flue socket diameter Durchmesser Rauchkehle	mm	150
Průměr centrálního přívodu vzduchu (CPV) External air intake (EAI) Zentralluftzufuhr (ZLZ)	mm	125
Hmotnost Weight Gewicht	kg	194
Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka) Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth) Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	460 x 618 x 256
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke)	mm	100/800/100/---/---

Příslušenství dodávané s výrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehör

Ochranná rukavice Protective glove Schutzhandschuh	●
Popelník Ashtray Aschenbecher	●

Rozměry v mm; Maße in mm

RIANO N - BOK KERAMIKA VIKO KERAMIKA - 085D

194 kg

